



FALA[®]
Sauberkeit für Profis

Wischglanz

Hochwertige, selbstglänzende Wischpflege

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
10 l PE-Kanister	1441	-	60

Produkteigenschaften:

Wischglanz ist eine wachshaltige Wischpflege, so dass bei dauerhafter Anwendung ein glänzender, rutschhemmender Pflegefilm entsteht, der auspoliert werden kann. Das Produkt ist manuell als auch mittels Automaten leicht zu verarbeiten und dient der Reinigung und der Pflege beschichteter oder unbeschichteter Oberflächen gleichermaßen. Insbesondere bei alten, porösen Belagsarten wird Glanz erzeugt und der Belag wird gleichzeitig geschützt (reduzierte Wiederanschmutzung). Der Reinigungsvorgang wird dadurch erleichtert und kann schneller durchgeführt werden. Wischglanz kann im Spray Cleaner-Verfahren verarbeitet werden.

Einsatzbereich:

Einsatz auf: PVC, Linoleum, Gummi, Polyolefin, rauen und porösen Oberflächen (Kunststein, Naturstein), unglasierten, porösen Fliesen, Estrich, Asphalt, beschichteten Belagsarten.

Anwendung:

Unterhaltsreinigung im einstufigen Wischverfahren durchführen. Bei stärkerer Verschmutzung Dosierung entsprechend höher wählen.

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 80 ml auf 8 l Wasser. Automatenreinigung: 80 ml auf 15 l Wasser. Spray-Cleaner-Verfahren: Dosierverhältnis 1:3.

Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Produktcode: GU 70

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.




wischglanz / DE / 2.0

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Maschinelle Verarbeitung
mittels Automaten



Manuelle Verarbeitung
im Wischverfahren



High Speed polierbar



Spray-Cleaner-
Verfahren
Verdünnung von ca.
1:3



Unterhaltsreinigung:
Verdünnung von ca.
1:100



Automatenreinigung:
Verdünnung von ca.
1:200