



Pool-A Power

Spezial-Grundreiniger für den Schwimmbad- und Sanitärbereich. Entfernt Gipsablagerungen, RK gelistet

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
10 l PE-Kanister	3578	-	60

Produkteigenschaften: Pool-A Power ist ein hochalkalisches Spezialprodukt für den Schwimmbad und Sanitärbereich. Es beseitigt schwer lösliche mineralische Verkrustungen, wie sie bei stark mineralhaltigem Wasser entstehen (Gips, Magnesiumkalk, gipsähnliche Ablagerungen, Kalk und Silikate). Auch hartnäckige organische Verkrustungen werden beseitigt. Mit neuartigen, umweltfreundlichen Komplexbildnern. Geeignet zur Verarbeitung in der Schaumkanone. RK gelistet.

Einsatzbereich: Nur für wasserfeste, alkalibeständige Oberflächen geeignet, wie z. B. keramische Fliesen und Feinsteinzeugfliesen.

Anwendung: Reinigungslösung aufbringen und bis zu 30 Min. einwirken lassen (in Sonderfällen auch länger). Dabei soll die Oberfläche immer nass gehalten werden. Deshalb eventuell weitere Reinigungslösung aufbringen. Oberfläche schrubben und Schmutzflotte entfernen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen.


Dosierung: Grundreinigung: Unverdünnt bis 2 l Pool-A Power auf 8 l Wasser (unverdünnt bis 1:4).

Hinweis: Beim Verarbeiten persönliche Schutzausrüstung tragen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten. Vor Beginn der Arbeiten Oberflächen auf Verträglichkeit mit Pool-A Power prüfen.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, 5 - 15% Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: 15 - 30% Kaliumhydroxid.

Produktcode: GG 70

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.



Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Manuelle Verarbeitung
im Schwimmbad-
und Sanitärbereich



Verarbeitung mittels
Schaumkanone



Maschinelle Ver-
arbeitung bei der
Grund- und Intensiv-
reinigung



Grundreinigung:
Verdünnung von
1:0 bis 1:4