FALA®
Sauberkeit für Profis

Falamat spezial

Extra starker Automatenreiniger, Schmutzbrecher

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
10 l PE-Kanister	9384	-	60



Produkteigenschaften:
Falamat spezial ist ein kraftvoller Fett- und Schmutzlöser zum Einsatz in Reinigungsautomaten (Scheuersaugautomat oder Bürstenwalzmaschine) für schwere Reinigungsaufgaben in der Unterhaltsreinigung, der Zwischenreinigung und der Intensivreinigung. Schaumarm. Besonders geeignet für Verschmutzungen, die durch andere Reiniger nicht mehr entfernt werden. Reinigt alle Arten von wasser- und alkalifesten Fußbodenbelägen, wie PVC, Epoxidharz, Naturstein, Werkstein, Fliesen. Nicht einsetzbar auf Pflegefilmen aus Wachs oder Acrylat. Auch im manuellen Verfahren mit der Einscheibenmaschine und dem geeigneten Pad anwendbar.

Einsatzgebiet:
Zum Einsatz in Reinigungsautomaten (Scheuersaugautomat oder Bürstenwalzmaschine). Unterhalts- oder Intensivreinigung aller wasserfesten und alkalibeständigen Belagsarten.

Anwendung:
Für die tägliche Unterhaltsreinigung Automat mit verdünnter Reinigungsflotte ausstatten und Belag abfahren. Manuelle Verarbeitung: Im einstufigen Wischverfahren arbeiten. Intensivreinigung: Reinigungsflotte auf Belag aufbringen, einwirken lassen (5-10 Min.), schrubben und anschließend Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser nachspülen.

Dosierung:
Automatenreinigung, Intensivreinigung: 0,5 -1 l auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:10 - 1:20). Automatenreinigung oder manuelle Reinigung, Unterhaltsreinigung: 100-200 ml auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:50 - 1:100). Manuelle Unterhaltsreinigung: 150 - 200 ml auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:50 - 1:75).

Hinweis:
Vor Beginn der Reinigung Materialverträglichkeit sicherstellen, z. B. durch Prüfung der Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle. Maschinen und Geräte nach dem Einsatz mit klarem Wasser spülen.

Inhaltsstoffe:
5 - 15% Seifen, 5 - 15% nichtionische Tenside, Duftstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, Silikate.

Produktcode: GG 80

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten

Automatenreinigung, Intensivreinigung: Verdünnung 1:10 bis 1:20

Automaten- oder manuelle Reinigung, Unterhaltsreinigung: Verdünnung 1:50 bis 1:100

Manuelle Unterhaltsreinigung: Verdünnung 1:50 bis 1:75

FALA-Werk Chemische Fabrik GmbH · Stahlstraße 5 · 30916 Isernhagen
Tel. +49 511 97386-0 · Fax +49 511 97386-40 · info@fala.de · www.fala.de

LABORGEPRÜFT
FALA GÜTESIEGEL