



Carex A

Leistungsstarker alkalischer Öl- und Fettlöser für Großküchen und alle lebensmittelverarbeitende Betriebe

Einzelverpackung	ArtNr.	St./Karton	St./Palette
1 l PE-Flasche	3366	10	360
10 l PE-Kanister	3368	-	60

Produkteigenschaften / Einsatzbereich:

Für alle alkalibeständigen und wasserfesten Oberflächen oder Bodenbeläge. Ausgezeichnetes Ölund Fettlösevermögen durch optimiertes Tensidsystem. Geruchsneutral. HACCP konform. pH-Wert: 13-14. Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen einsetzen wie z. B. Linoleum, Leichtmetalle (Aluminium).

Anwendung:

Reinigungslösung mit geeignetem Tuch/Schwamm, Bürste oder Wischmopp verarbeiten. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet. Zur Anwendung in der Schaumkanone optimiert.

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 80-200 ml auf 8 l Wasser (1 - 2,5%ige Verdünnung). Intensivreinigung: Bis 2,4 l auf 8 l Wasser (30%ige Verdünnung) einsetzen.

Hinweis

Vor Beginn der Reinigung Materialverträglichkeit sicherstellen, z. B. durch Prüfung der Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle.


Inhaltsstoffe (648/2004; DetVO):

<5% nichtionische Tenside, 5-15% anionische Tenside.

Produktcode: GG 70

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.





Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Manuelle Verarbeitung im Wischverfahren



Manuelle Verarbeitung im Küchenbereich



Verarbeitung mittels Schaumkanone



HACCP konform



Unterhaltsreinigung: 1 - 2,5%ige Verdünnung



Intensivreinigung: 30%ige Verdünnung



